



Holzimprägnierwerk AG

LOHNIMPRÄGNIERUNG

PREISE

Holz
lebt länger

Kesseldruckverfahren grün

Anwendung	trockenes Schnittholz (unter 30% Feuchtigkeit) Gefährdungsklasse 3	
Anlage	25 m lang 2 m Durchmesser	
Imprägniermittel	Korasit® KS2	
Aufnahmemenge	für Gefährdungsklasse 3: 7,5 kg/m ³	
Fixierungszeit	3 Tage (Frosttage zählen nicht)	
Paketgrössen	max. 120 x 120 cm / 100 x 130 cm, bei Längen von 5 m und mehr nur 60 cm hoch stapeln (Gewicht!)	
Farbe	Grünlich: Unsere Imprägnierung ist ein Holzschutz auf Salzbasis und daher kein Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Wir können daher keine Garantie für den Farbton übernehmen. Noch nicht ausfixierte Hölzer sollten nie bei Regen montiert werden, da Auswaschungen dabei die unterliegenden Fassaden verunreinigen könnten. Nur gesundes und sauberes Holz wird gut geschützt. Eine künstliche Trocknung vor Ablauf von 3 Tagen unterbricht die Fixierung und sollte daher vermieden werden. Direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebens- und Futtermitteln sollte vermieden werden. Beim Druckimprägnieren unterliegt das Holz dem Wachsen und Schwinden.	
Preise	Kleinmengen unter 0,1 m ³ Mindestrechnungsbetrag	50.–
	0,1 - 1 m ³	370.– / m ³
	1 - 2 m ³	320.– / m ³
	2 - 10 m ³	275.– / m ³
	über 10 m ³	250.– / m ³
Zuschläge	Bretter unter 28 mm Stärke	40.– / m ³
	Schindeln unter 10 mm Stärke	90.– / m ³
	Buche	50.– / m ³
Konditionen	30 Tage netto, exkl. MwSt. abgeholt ab Werk Waldkirch	
Kantenschutzanstrich	Impra®lit Cut-Guard ist ein streichfertiges, tropfgehemmtes wässriges Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen. In grün, braun, grau und farblos erhältlich.	
	Büchse à 0,25 Liter	17.50
	Büchse à 0,75 Liter	32.50



Wechseldruckverfahren grün

Anwendung	frisch geschnittenes Rund- oder Kantholz Gefährdungsklasse 4 (mit Erdkontakt)												
Anlage	25 m lang 2 m Durchmesser												
Imprägniermittel	Korasit® KS2												
Aufnahmemenge	für Gefährdungsklasse 4: 12 kg/m ³												
Fixierungszeit	3 Tage (Frosttage zählen nicht)												
Paketgrössen	max. 120 x 120 cm / 100 x 130 cm, bei Längen von 5 m und mehr nur 60 cm hoch stapeln (Gewicht!)												
Farbe	Grünlich: Unsere Imprägnierung ist ein Holzschutz auf Salzbasis und daher kein Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Wir können daher keine Garantie für den Farbton übernehmen. Noch nicht ausfixierte Hölzer sollten nie bei Regen montiert werden, da Auswaschungen dabei die unterliegenden Fassaden verunreinigen könnten. Nur gesundes und sauberes Holz wird gut geschützt. Eine künstliche Trocknung vor Ablauf von 3 Tagen unterbricht die Fixierung und sollte daher vermieden werden. Direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebens- und Futtermitteln sollte vermieden werden. Beim Druckimprägnieren unterliegt das Holz dem Wachsen und Schwinden.												
Preise	<table><tr><td>Kleinmengen unter 0,1 m³</td><td></td></tr><tr><td>Mindestrechnungsbetrag</td><td>50.–</td></tr><tr><td>0,1 - 1 m³</td><td>440.– / m³</td></tr><tr><td>1 - 2 m³</td><td>350.– / m³</td></tr><tr><td>2 - 10 m³</td><td>300.– / m³</td></tr><tr><td>über 10 m³</td><td>275.– / m³</td></tr></table>	Kleinmengen unter 0,1 m ³		Mindestrechnungsbetrag	50.–	0,1 - 1 m ³	440.– / m ³	1 - 2 m ³	350.– / m ³	2 - 10 m ³	300.– / m ³	über 10 m ³	275.– / m ³
Kleinmengen unter 0,1 m ³													
Mindestrechnungsbetrag	50.–												
0,1 - 1 m ³	440.– / m ³												
1 - 2 m ³	350.– / m ³												
2 - 10 m ³	300.– / m ³												
über 10 m ³	275.– / m ³												
Zuschläge	<table><tr><td>Bretter unter 28 mm Stärke</td><td>40.– / m³</td></tr><tr><td>Schindeln unter 8 mm Stärke</td><td>90.– / m³</td></tr><tr><td>Buche</td><td>50.– / m³</td></tr></table>	Bretter unter 28 mm Stärke	40.– / m ³	Schindeln unter 8 mm Stärke	90.– / m ³	Buche	50.– / m ³						
Bretter unter 28 mm Stärke	40.– / m ³												
Schindeln unter 8 mm Stärke	90.– / m ³												
Buche	50.– / m ³												
Konditionen	30 Tage netto, exkl. MwSt. abgeholt ab Werk Waldkirch												
Kantenschutzanstrich	<p>Impra®lit Cut-Guard ist ein streichfertiges, tropfgehemmtes wässriges Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen.</p> <p>In grün, braun, grau und farblos erhältlich.</p> <table><tr><td>Büchse à 0,25 Liter</td><td>17.50</td></tr><tr><td>Büchse à 0,75 Liter</td><td>32.50</td></tr></table>	Büchse à 0,25 Liter	17.50	Büchse à 0,75 Liter	32.50								
Büchse à 0,25 Liter	17.50												
Büchse à 0,75 Liter	32.50												



Kesseldruckverfahren braun

Anwendung	trockenes Holz (unter 30% Feuchtigkeit) Gefährdungsklasse 3	
Anlage	10,5 m lang 2,0 m Durchmesser	
Imprägniermittel	Impra®lit KDS + Farbpaste 220 braun	
Aufnahmemenge	mind. 3 kg/m ³ KDS	
Fixierungszeit	3 Tage (Frosttage zählen nicht)	
Paketgrössen	max. 120 x 120 cm / 100 x 130 cm	
Farbe	Braun: Durch die Zugabe von Farbpaste 220 wird auf der Oberfläche eine tiefe braune Einfärbung erreicht. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Ebenfalls spielt die Oberfläche eine Rolle. Wir können daher keinerlei Garantie für den Farbton übernehmen. Vorsicht! Graue Verfärbungen vor dem Imprägnieren werden nicht überdeckt und bleiben grau! Gehobelte Bretter und Schindeln können schon nach relativ kurzer Zeit vergrauen, ohne dass dies eine Einbusse des Holzschutzes bedeutet.	
Preise	Kleinmengen unter 0,1 m ³ Mindestrechnungsbetrag	50.–
	0,1 - 1 m ³	400.– / m ³
	1 - 2 m ³	350.– / m ³
	2 - 10 m ³	300.– / m ³
	über 10 m ³	275.– / m ³
Zuschläge	Bretter unter 28 mm Stärke	50.– / m ³
	Schindeln unter 10 mm Stärke	160.– / m ³
	Buche	50.– / m ³
Konditionen	30 Tage netto, exkl. MwSt. abgeholt ab Werk Waldkirch	
Kantenschutzanstrich	Impra®lit Cut-Guard ist ein streichfertiges, tropfgehemmtes, wässriges Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen. In grün, braun, grau und farblos erhältlich.	
	Büchse à 0,25 Liter	17.50
	Büchse à 0,75 Liter	32.50



Kesseldruckverfahren grau

Anwendung	trockenes Holz (unter 30% Feuchtigkeit) Gefährdungsklasse 3	
Anlage	10,5 m lang 2,0 m Durchmesser	
Imprägniermittel	Impra®lit KDS + Farbpaste 600 grau	
Aufnahmemenge	mind. 3 kg/m ³ KDS	
Fixierungszeit	3 Tage (Frosttage zählen nicht)	
Paketgrössen	max. 120 x 120 cm / 100 x 130 cm	
Farbe	Grau: Durch die Zugabe von Farbpaste 600 wird auf der Oberfläche eine leichte graue Einfärbung erreicht. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Ebenfalls spielt die Oberfläche eine Rolle. Wir können daher keinerlei Garantie für den Farbton übernehmen. Die Zugabe der grauen Farbpaste sollte als Vorvergrauung oder als Grundierung für einen weiteren grauen Farbanstrich betrachtet werden.	
Preise	Kleinmengen unter 0,1 m ³ Mindestrechnungsbetrag	50.–
	0,1 - 1 m ³	415.– / m ³
	1 - 2 m ³	365.– / m ³
	2 - 10 m ³	315.– / m ³
	über 10 m ³	290.– / m ³
Zuschläge	Bretter unter 28 mm Stärke	50.– / m ³
	Schindeln unter 10 mm Stärke	160.– / m ³
	Buche	50.– / m ³
Konditionen	30 Tage netto, exkl. MwSt. abgeholt ab Werk Waldkirch	
Kantenschutzanstrich	Impra®lit Cut-Guard ist ein streichfertiges, tropfgehemmtes, wässriges Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen. In grün, braun, grau und farblos erhältlich.	
	Büchse à 0,25 Liter	17.50
	Büchse à 0,75 Liter	32.50



Kesseldruckverfahren farblos

NEU

Anwendung	trockenes Holz (unter 30% Feuchtigkeit) Gefährdungsklasse 3	
Anlage	10,5 m lang 1,8 m Durchmesser	
Imprägniermittel	Impra [®] lit BKD 5	
Aufnahmemenge	mind. 3 kg/m ³ BKD	
Fixierungszeit	3 Tage (Frosttage zählen nicht)	
Paketgrössen	max. 100 x 100 cm / 90 x 120 cm	
Farbe	Farblos / Hellgelb: Dieses schwermetalldfreie Holzschutzmittel mit vorbeugender Wirkung gegen holzerstörende Insekten und Fäulnispilze, auf wasserlöslicher Salzbasis, lässt ihr Holz nach dem Imprägnieren natürlich aussehen. Bestehende Verfärbungen vom Holz sind auch nach dem Imprägnieren sichtbar. Farblos imprägniertes Holz eignet sich auch bestens für weitere Beschichtungen. Das getrocknete imprägnierte Holz ist geruchlos.	
Preise	Kleinmengen unter 0,1 m ³ Mindestrechnungsbetrag	60.–
	0,1 - 1 m ³	430.– / m ³
	1 - 2 m ³	395.– / m ³
	2 - 10 m ³	330.– / m ³
	über 10 m ³	305.– / m ³
Zuschläge	Bretter unter 28 mm Stärke	50.– / m ³
	Schindeln unter 10 mm Stärke	160.– / m ³
	Buche	50.– / m ³
Konditionen	30 Tage netto, exkl. MwSt. abgeholt ab Werk Waldkirch	
Kantenschutzanstrich	Impra [®] lit Cut-Guard ist ein streichfertiges, tropfgehemmtes, wässriges Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen. In grün, braun, grau und farblos erhältlich.	
	Büchse à 0,25 Liter	17.50
	Büchse à 0,75 Liter	32.50



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Hinweise

Bei Nichtbeachten der Herstelleranweisungen wird für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen. Unsere Verantwortung bezieht sich nur auf die sach- und fachgerechte Applikation der Holzschutzmittel. Frei bewitterte Holzkonstruktionen müssen nach den Vorschriften ausgeführt und konstruiert werden. Die Beratung durch unsere Mitarbeiter und die in diesem Merkblatt gemachten Angaben im Hinblick auf die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und erfolgen nach unserem besten Wissen. Für Schäden, die dem Käufer durch fehlerhafte Produkte entstehen, haften wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, wobei gegebenenfalls der Käufer unser Verschulden - soweit ein solches Haftungsvoraussetzung ist - zu beweisen hat. Unsere Haftung ist auf jeden Fall beschränkt auf den Ersatz der fehlerhaften Produkte. Jede weitere Haftung oder Verpflichtung im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen ist ausgeschlossen. Von der Haftung ausgeschlossen sind insbesondere Schäden oder Mängel, die auf fehlerhafte, bewitterte Holzkonstruktionen oder Unterlassungen von anderen Unternehmungen zurückzuführen sind.

Spezielles

Imprägnierung grün

Unsere Imprägnierung ist ein Holzschutz auf Salzbasis und daher kein Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Wir können daher keine Garantie für den Farbton übernehmen. Noch nicht ausfixierte Hölzer sollten nie bei Regen montiert werden, da Auswaschungen dabei die unterliegenden Fassaden verunreinigen könnten.

Imprägnierung braun

Durch die Zugabe von Farbpaste 220 wird auf der Oberfläche eine braune Einfärbung erreicht. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Ebenfalls spielt die Oberfläche eine Rolle. Wir können daher keinerlei Garantie für den Farbton übernehmen. Vorsicht! Graue Verfärbungen vor dem Imprägnieren werden nicht überdeckt und bleiben grau! Gehobelte Bretter und Schindeln können schon nach relativ kurzer Zeit vergrauen, ohne dass dies eine Einbusse des Holzschutzes bedeutet.

Imprägnierung grau

Durch die Zugabe von Farbpaste 600 wird auf der Oberfläche eine leichte graue Einfärbung erreicht. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Ebenfalls spielt die Oberfläche eine Rolle. Wir können daher keinerlei Garantie für den Farbton übernehmen. Die Zugabe der grauen Farbpaste sollte als Vorvergrauung oder als Grundierung für einen weiteren grauen Farbanstrich betrachtet werden.

Imprägnierung farblos

Liefern Sie das Holz einwandfrei, Verfärbungen und Abdrücke auf dem gelieferten Holz sind auch nach dem Imprägnieren sichtbar, dafür kann keine Garantie übernommen werden. Verwenden Sie neue Stapelleisten.

Trocknung

Nur gesundes und sauberes Holz wird gut geschützt. Eine künstliche Trocknung vor Ablauf von 3 Tagen unterbricht die Fixierung und sollte daher vermieden werden. Direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebens- und Futtermitteln sollte vermieden werden. Beim Druckimprägnieren unterliegt das Holz dem Wachsen und Schwinden.

Rissbildung

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und es können daher Trocknungsrisse (vor allem bei Rundholz) auftreten. Diese Risse sind ebenso wie Farbabweichungen oder Mastoleranzen weder ein Mangel noch beeinträchtigen sie in irgendeiner Weise Festigkeit, Haltbarkeit oder Sicherheit der Produkte. Sie bilden also keinen Grund für eine Reklamation.





Holzimprägnierwerk AG

IHR SPEZIALIST FÜR LOHNIMPRÄGNIERUNG!

In 4 Farben:

▪ **grün** ▪ **braun** ▪ **grau** ▪ **farblos**

NEU



*Holz
lebt länger*



Preise in CHF / exkl. MwSt. / es gelten unsere AGB

April 2019